For W24H service
www.sunstarcs.com | www.sunstar.co.kr



SC8200 SERIES

모터 직결형, Feed-off-the-Arm, 3본침, 6본사, 더블 체인 재봉기

SunStar®

SC8200 SERIES

모터 직결형, Feed-off-the-Arm, 3본침, 6본사, 더블 체인 재봉기



롤러식 풀러

모든 연결 부품에 베어링을 사용하여
안정된 내구성을 자랑합니다.
링크식 구동 구조로 제작되어
작동성이 뛰어나고 소음과 진동을
최소화하였습니다.



벨트식 풀러

재봉물과 닿는 표면적이 넓어
파커링의 발생이 감소하여 미려한
재봉이 가능합니다.



공압식 노루발

공압식 노루발을 이용한 Up-Down
방식을 채택함으써 작업의 편리성을
향상시켰습니다.



Push Button 방식

베드에 장착된 Push Button을 사용하여
풀리를 회전시켜 재봉물 이송량을
간단하게 조절할 수 있습니다.

SC8200J / 01 - ■

SC	8200 J	/ 01	- ■

Sunstar Chain Stitch

재봉물	
J	청바지
L	박물

모터	
01	서보 모터 (Direct)
02	클러치 모터

풀러 타입	
BP	벨트식 풀러
SRP	롤러식 풀러 / 스몰형 (박물)
LRP	롤러식 풀러 / 라지형

⦿ 제품사양

Model		SC8200J/01	SC8200J/02	SC8200L/01	SC8200L/02
용도		청바지	청바지	박물	박물
최대 재봉 속도 [spm]		4,000	4,000	4,000	4,000
땀폭 [mm]		2~4.2	2~4.2	1.1~3.1	1.1~3.1
노루발 상승 높이 [mm]	자동	11	11	11	11
바늘대 행정 거리 [mm]		35	35	27	27
톱니 높이		1.2	1.2	0.9	0.9
바늘거리 [mm]	2-본침	4.8 , 6.4	4.8 , 6.4	4.8 , 6.4	4.8 , 6.4
	3-본침	5.6 , 6.4 , 8.0 , 9.6	5.6 , 6.4 , 8.0 , 9.6	5.6 , 6.4 , 8.0 , 9.6	5.6 , 6.4 , 8.0 , 9.6
스티치 형태		ISO 401	ISO 401	ISO 401	ISO 401
바늘		TVx5 #21	TVx5 #21	TVx64NY #11PSU	TVx64NY #11PSU
급유		자동	자동	자동	자동
자동 사절		O	O	O	O
모터		서보 모터 (Direct)	클러치 모터	서보 모터 (Direct)	클러치 모터

제품의 사양과 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여, 제품의 사용전에 사용 설명서를 읽어주십시오.

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212
TEL: 032) 580 - 5600 FAX: 032) 584 - 3020

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212
TEL: 032) 580 - 5741~ 60 FAX: 032) 584 - 3025 ~ 6

서울/(주)재운상사
서울시 종로구 숭인동 234-86 숭인빌딩
TEL: 1688-1854, 02) 2266-4282 FAX: 02) 2277- 2174

부산/(주)썬스타상사
부산광역시 동구 범일동 618-14 우제빌딩 1층
TEL: 051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: 051) 631- 5968

대전/영업소
대전광역시 동구 홍도동 72-36
TEL: 042) 632-1290~1 FAX: 042) 632-1292

대구/영업소
대구광역시 중구 대신동 76
TEL: 053) 562-1092 FAX: 053) 562-1093

WEB-SITE
www.sunstar.co.kr

E-MAIL
marketing@sunstar.co.kr

SunStar® (주)썬스타

Registered ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT 127-A