소음저감용 Output Reactor (AC 인버터 후단용-출력용)

CE RoHS



Specifications

- Rating : 3ø 380/440V / 50/60 Hz
- Dielectric withstand : AC 3000V / 1min
- Insulation resistance : DC 500V / 100MΩ
- IP Class : IP20
- Sound level : Less than 65db
- Operating temp. : -20℃ ~ +40℃

Circuit Diagram



380V/440V (Impedance Voltage : 3Vac)

MODEL	용량(kW)	정격전류 (A)	인덕턴스 (mH)	Dimensions(mm)							Weight (kg)
				W	D	H	W1	D1	ø E	ø F	
WYACL4-0.75	0.75	1.7	4.683	140	135	85	100	125	9	7	3.2
WYACL4-1.5	1.5	3.4	2.342	160	135	95	120	125	9	7	3.6
WYACL4-2.2	2.2	7.5	1.062	194	205	105	160	170	11	7	5.1
WYACL4-3.7	3.7	10	0.796	194	205	105	160	170	11	7	5.8
WYACL4-5.5	5.5	15	0.531	194	205	130	160	170	11	7	9.2
WYACL4-7.5	7.5	20	0.398	194	205	140	160	180	11	7	10.5
WYACL4-11	11	30	0.265	232	217	130	200	200	11	7	12
WYACL4-15	15	38	0.210	232	217	190	200	200	11	7	13
WYACL4-18.5	18.5	50	0.159	256	250	148	200	230	11	7	18
WYACL4-22	22	58	0.137	256	250	148	200	230	11	9	20
WYACL4-30	30	67	0.119	256	250	158	200	230	11	9	22
WYACL4-37	37	82	0.097	300	255	202	240	225	11	9	27
WYACL4-45	45	100	0.080	300	255	202	240	225	11	9	31
WYACL4-55	55	121	0.066	335	277	225	260	250	11	9	36
WYACL4-75	75	167	0.048	335	277	225	260	250	11	9	40
WYACL4-90	90	201	0.040	335	277	225	260	250	13	9	48
WYACL4-110	110	245	0.032	335	277	225	260	250	13	9	50
WYACL4-132	132	290	0.027	340	360	225	260	285	13	9	50
WYACL4-160	160	357	0.022	480	320	270	400	285	13	9	50
WYACL4-185	185	420	0.019	480	330	275	400	285	13	11	55
WYACL4-220	220	500	0.016	455	367	270	360	285	13	11	68
WYACL4-250	250	560	0.014	555	324	301	400	285	13	11	68
WYACL4-280	280	630	0.013	555	334	301	400	285	13	13	72
WYACL4-315	315	710	0.011	548	360	327	400	300	13	13	80
WYACL4-350	350	800	0.010	610	356	342	460	300	13	13	90
WYACL4-375	375	840	0.009	610	356	342	460	300	13	13	95

※ 220V용(WYACR2-□□)은 Size 및 형태가 변경될 수 있습니다. (May change size about 220V Type)

Dimension

