MHD-112

HD SDI Distributor Amp

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 1개의 입력된 디지털 비디오 HD-SDI(또는 SDI)신호를 입력 받아 12개의 HD-SDI(또는 SDI)신호로 분배 증폭하는 장비이다.

Features

○ SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 344M, and SMPTE 259M compliant

○ 특성은 Automatic equalization and reclocking에 의한 동일한 분배출력기능.

Panel Drawing



Specifications

○ General Part

- Gain : Unity
- Maximum data rate : 2.97 Gbps
- Input/Output connector : BNC
- Auto data rate lock : Yes
- Operation standards : SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 344M, and SMPTE 259M compliant

○ Video Part

- Input/Output number : 1 x 12
- Input/Output type : SDI or HD-SDI digital component video, 75ohm
- Input/Output connector : BNC
- Input/Output level : 0.8 Vp-p ±10%
- Return loss : 15dB to 5 MHz - 1.5 GHz, : 10dB to 1.5 GHz - 3 GHz
- Equalization : Automatic
- Re-clocking : Automatic
- Jitter : <0.3 UI

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217

MHD-112

HD SDI Distributor Amp

장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd http://www.maxdigital.co.kr

○ Input cable equalization distance

- RG59 cable : HD-SDI(60m), SDI(120m)

○ Case & Power Part

- Power source : DC 5V 2A Adapter
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 10Watt
- Type : 19" Rack type
- Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm



Max Digital Tech Co.,Ltd
Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217