Fume Hood
배기함

Chamber hood



DS-120H-18D (좌.우 강화유리)



DS-120H-18D (4면 강화유리)



DS-120H (관절후드)



Arm hood
Size : 75Φ x 1500(H) x 400Φ(Dome)

DS-120H (Canopy hood)



PVC Blower Fan view installed





배기함

- 유독성 가스가 발생되는 실험, 인체에 해로운 화학물질 취급시, 이화학 실험중에 발생하는 유독성 가스로부터 실험자 보호.
- Stainless, Lead plate, PVC, FRP, Trespa, Ceramic board plate등 내부식성이 강한 재질 사용.
- 기기의 수명이 길고 장시간 사용해도 배기 효율이 우수.
- 전면 Door 작동은 원하는 위치 설정이 용이하도록 Balance weight type이며 안전 유리 사용.
- 암후드 : 오염발생원만을 집중적으로 흡기하는 국소배기장치

DS-120H (폐액처리후드)



Table top hood





DS-120H-12



폐액처리후드 내부모습

※ 위 제품 사진은 실제 크기와 다르므로 아래 표를 참고하십시오.

		DS-120H-12	DS-120H-15	DS-120H-18	DS-120H-22
Dimensions (Out)(WxDxH)mm		1200 x 800 x 2300	1500 x 800 x 2300	1800 x 800 x 2300	2200 x 800 x 2300
Air vol.(ft3/min.)		1000 - 1600	1200 - 1800	1500 - 2000	1800 - 2400
Material	In	Lamis plate, Asbestos, PVC, Stainless steel			
	Test	SCP-1 powder & liquid coating			
Duct exhaust diameter		Stainless 150ø		Stainless 200ø	
Working table		Lead plate / Stainless steel, Trespa ceramic board plate(Option)			
Accessory		Air cock, Gas cock, Goose neck cock, Sink, Connector, Vapor proof lamp			
Power		AC220V, 60Hz			
Blower motor(Option)		Stainless, PVC blower fan			

	Process Fume Hood DS-120H-22P	Air Curtain Fume Hood DS-120H-24A	Canopy Fume Hood DS-120HC
Type	Process air exhaust type	Air curtain type	Canopy type
Dimensions (Out)(WxDxH)mm	2200 x 1600 x 2300	2400 x 800 x 2300	800 x 600 x 600
Air vol.(ft3/min.)	1800 - 2400	2100 - 2700	1000 - 1600
Material side wall	Vacuumed pair glass		