







KS-RPM Dual
엔진회전수 측정기

KS-RPM_Dual 휴대형
KS-RPM_Dual 거치형

특장점 및 주요 기능

✓ 진동과 사운드 동시 측정방식으로 정확한 엔진 회전수를 측정합니다.

✓ 표시부가 있어 엔진 회전수를 바로 확인할 수 있습니다.

✓ 별도의 실린더 설정이 필요 없습니다.

✓ 컴팩트한 디자인으로 휴대가 간편합니다.(휴대형)

✓ 충전용 배터리 내장으로 별도의 전원공급이 필요 없습니다. (휴대형)

구성

측정기 본체, 포노마그네틱 센서,

12V 어답터, 충전기(휴대형)

통신 방식

- **RS232** 방식
- 블루투스 방식(휴대형)

옵션

- 오일온도 (서미스터)

규격

- **적용**
  디젤 및 가솔린엔진
- **측정범위**
  엔진회전수 : 0 ~ 8000 rpm
  오일온도 : 0 ~ 200 ℃
- **분해능**
  RPM : 1 rpm
  오일 온도 : 0.1 ℃
- **측정방식**
  포노마그네틱 센서 방식
- **표시부**
  4 자리 7 Segment LCD
  BackLight 내장
- **사용전원**
  12V DC, 350 ㎃
- **사용온도**
  본체 : 0 ~ 50℃
  센서 케이블 : -10 ~ 80℃
- **크기**
  거치형(㎜) : 220(W) x 150(D) x 45(H)
  휴대형(㎜) : 90(W) x 32.5(D) x 152(H)
- **센서 케이블**
  5 m

(주)케이에스알앤디
www.ksmd.com