표준사양

ECO-DYNA COOL 표준사양 1셀

개방형

Model No	표준냉각톤 (CRT)	전동기 (kw)	풍량 (㎥/s)	소음(dBA)		제품중량 (kg)	운전중량 (kg)	전체치수(mm)			
				저소음(S)	초저소음(L)			길이(L)	폭(W)	높이(H)	총폭(K)
DYNA-1401	76	1.5	9.3	56	51	930	1980	1450	3670	2090	4130
DYNA-1402	84	2.2	10.2	57	52	940	1990				
DYNA-1403	103	3.7	12.7	59	54	950	2000				
DYNA-1701	92	1.5	11.1	60	55	1060	2410	1750	3870	2090	4330
DYNA-1702	104	2.2	12.7	57	52	1070	2420				
DYNA-1703	126	3.7	15.3	59	54	1080	2430				
DYNA-2001	117	1.5	13.8	56	51	1360	3000	2050	4070	2590	4680
DYNA-2002	133	2.2	15.7	57	52	1370	3010				
DYNA-2003	159	3.7	18.9	59	54	1380	3020				
DYNA-2005	183	5.5	21.7	61	56	1390	3030				
DYNA-2007	204	7.5	24.3	63	58	1410	3050				
DYNA-2402	165	2.2	18.9	57	52	1615	3995	2400	4370	2660	4980
DYNA-2403	200	3.7	22.3	59	54	1625	4005				
DYNA-2405	227	5.5	26.3	61	56	1635	4015				
DYNA-2407	253	7.5	29.2	63	58	1655	4035				
DYNA-2411	288	11	33.4	65	60	1695	4075				
DYNA-2415	320	15	37.5	67	62	1735	4115				
DYNA-2503	207	3.7	20.9	59	54	1705	4805	2400	4870	2740	5480
DYNA-2505	240	5.5	24.4	61	56	1715	4815				
DYNA-2507	267	7.5	27.2	63	58	1735	4835				
DYNA-2511	307	11	31.1	64	59	1775	4875				
DYNA-2515	350	15	34.9	66	61	1785	4885				
DYNA-2805	279	5.5	27.7	61	57	2285	6345	2800	5270	2790	5880
DYNA-2807	315	7.5	31.4	63	59	2305	6365				
DYNA-2811	360	11	35.8	64	60	2345	6405				
DYNA-2815	400	15	39.6	66	62	2385	6445				
DYNA-2819	431	19	42.9	67	63	2425	6485				
DYNA-2822	450	22	44.6	68	-	2455	6515				
DYNA-2907	333	7.5	33.4	63	59	2750	7060	2800	5270	3090	5880
DYNA-2911	380	11	38.1	64	60	2790	7100				
DYNA-2915	418	15	42.1	65	61	2830	7140				
DYNA-2919	456	19	45.7	68	64	2870	7180				
DYNA-2922	484	22	46.8	69	-	2900	7210				
DYNA-3011	421	11	38.8	63	59	3020	8790	3000	5870	3215	6600
DYNA-3015	467	15	43.0	64	60	3060	8830				
DYNA-3019	504	19	46.4	66	62	3100	8870				
DYNA-3022	530	22	48.7	68	64	3130	8900				
DYNA-3030	567	30	52.0	69	-	3210	8980				
DYNA-3111	559	11	50.1	63	59	5225	11325	3000	5870	5730	6600
DYNA-3115	625	15	55.5	64	60	5265	11365				
DYNA-3119	700	19	61.0	65	61	5305	11405				
DYNA-3122	720	22	64.1	67	63	5335	11435				
DYNA-3130	800	30	71.6	68	64	5415	11515				
DYNA-3137	848	37	76.7	70	-	5485	11585				
DYNA-3145	878	45	79.4	71	-	5565	11665				
DYNA-3615	536	15	50.9	66	62	4205	11675	3600	6470	3215	7200
DYNA-3619	600	19	56.3	67	63	4245	11715				
DYNA-3622	622	22	59.3	69	65	4275	11745				
DYNA-3630	700	30	65.8	71	67	4355	11825				
DYNA-3637	734	37	69.8	71	67	4425	11895				
DYNA-3645	784	45	74.6	72	-	4505	11975				
DYNA-3722	884	22	77.0	67	63	6845	14615	3600	6470	5730	7200
DYNA-3730	982	30	85.7	68	64	6880	14650				
DYNA-3737	1075	37	93.5	70	66	6920	14690				
DYNA-3745	1125	45	97.8	70	66	6960	14730				
DYNA-3755	1200	55	105.0	72	-	7040	14810				
DYNA-3775	1340	75	116.9	75	-	7140	14910				

본 사양은 제품개선을 위하여 예고없이 변경될수 있습니다.
표준 냉각톤 1CRT는 표준설계 조건(입구수온 37℃, 출구수온32℃, 습구온도 27℃)에서 0.78 ㎥/h의 순환수량입니다.
소음은 Air Inlet에서 10m 이격된 지점의 Sound Pressure Level임.

ECO-DYNA COOL 표준사양 2셀

개방형

Model No	표준냉각톤 (CRT)	전동기 (kw)	풍량 (㎥/s)	소음(dBA)		제품중량 (kg)	운전중량 (kg)	전체치수(mm)			
				저소음(S)	초저소음(L)			길이(L)	폭(W)	높이(H)	총폭(K)
DYNA-1401-2	152	1.5×2	18.6	58	53	1860	3960	2900	3670	2090	4130
DYNA-1402-2	168	2.2×2	20.4	59	54	1880	3980				
DYNA-1403-2	206	3.7×2	25.4	61	56	1900	4000				
DYNA-1701-2	184	1.5×2	22.2	62	57	2120	4820	3500	3870	2090	4330
DYNA-1702-2	208	2.2×2	25.4	59	54	2140	4840				
DYNA-1703-2	252	3.7×2	30.6	61	56	2160	4860				
DYNA-2001-2	234	1.5×2	27.6	58	53	2720	6000	4100	4070	2590	4680
DYNA-2002-2	266	2.2×2	31.4	59	54	2740	6020				
DYNA-2003-2	318	3.7×2	37.8	61	56	2760	6040				
DYNA-2005-2	366	5.5×2	43.4	63	58	2780	6060				
DYNA-2007-2	408	7.5×2	48.6	65	60	2820	6100				
DYNA-2402-2	330	2.2×2	37.8	59	54	3230	7990	4800	4370	2660	4980
DYNA-2403-2	400	3.7×2	44.6	61	56	3250	8010				
DYNA-2405-2	454	5.5×2	52.6	63	58	3270	8030				
DYNA-2407-2	506	7.5×2	58.4	65	60	3310	8070				
DYNA-2411-2	576	11×2	66.8	67	62	3390	8150				
DYNA-2415-2	640	15×2	75.0	69	64	3470	8230				
DYNA-2503-2	414	3.7×2	41.8	61	56	3410	9610	4800	4870	2740	5480
DYNA-2505-2	480	5.5×2	48.8	63	58	3430	9630				
DYNA-2507-2	534	7.5×2	54.4	65	60	3470	9670				
DYNA-2511-2	614	11×2	62.2	66	61	3550	9750				
DYNA-2515-2	700	15×2	69.8	68	63	3570	9770				
DYNA-2805-2	558	5.5×2	55.4	63	59	4570	12690	5600	5270	2790	5880
DYNA-2807-2	630	7.5×2	62.8	65	61	4610	12730				
DYNA-2811-2	720	11×2	71.6	66	62	4690	12810				
DYNA-2815-2	800	15×2	79.2	67	64	4770	12890				
DYNA-2819-2	862	19×2	85.8	68	65	4850	12970				
DYNA-2822-2	900	22×2	89.2	69	-	4910	13030				
DYNA-2907-2	666	7.5×2	66.8	65	61	5500	14120	5600	5270	3090	5880
DYNA-2911-2	760	11×2	76.2	66	62	5580	14200				
DYNA-2915-2	836	15×2	84.2	67	63	5660	14280				
DYNA-2919-2	912	19×2	91.4	69	66	5740	14360				
DYNA-2922-2	968	22×2	93.6	70	-	5800	14420				
DYNA-3011-2	842	11×2	77.6	64	60	6040	17580	6000	5870	3215	6600
DYNA-3015-2	934	15×2	86.0	65	61	6120	17660				
DYNA-3019-2	1008	19×2	92.8	67	63	6200	17740				
DYNA-3022-2	1060	22×2	97.4	69	65	6260	17800				
DYNA-3030-2	1134	30×2	104.0	70	-	6420	17960				
DYNA-3111-2	1118	11×2	100.2	64	60	10450	22650	6000	5870	5730	6600
DYNA-3115-2	1250	15×2	111.0	65	61	10530	22730				
DYNA-3119-2	1400	19×2	122.0	66	62	10610	22810				
DYNA-3122-2	1440	22×2	128.2	68	64	10670	22870				
DYNA-3130-2	1600	30×2	143.2	69	65	10830	23030				
DYNA-3137-2	1696	37×2	153.4	71	-	10970	23170				
DYNA-3145-2	1756	45×2	158.8	72	-	11130	23330				
DYNA-3615-2	1072	15×2	101.8	67	63	8410	23350	7200	6470	3215	7200
DYNA-3619-2	1200	19×2	112.6	68	64	8490	23430				
DYNA-3622-2	1244	22×2	118.6	70	66	8550	23490				
DYNA-3630-2	1400	30×2	131.6	72	68	8710	23650				
DYNA-3637-2	1468	37×2	139.6	72	68	8850	23790				
DYNA-3645-2	1568	45×2	149.2	73	-	9010	23950				
DYNA-3722-2	1768	22×2	154.0	68	64	13690	29230	7200	6470	5730	7200
DYNA-3730-2	1964	30×2	171.4	69	65	13760	29300				
DYNA-3737-2	2150	37×2	187.0	71	67	13840	29380				
DYNA-3745-2	2250	45×2	195.6	71	67	13920	29460				
DYNA-3755-2	2400	55×2	210.0	73	-	14080	29620				
DYNA-3775-2	2680	75×2	233.8	76	-	14280	29820				

본 사양은 제품개선을 위하여 예고없이 변경될수 있습니다.
표준 냉각톤 1CRT는 표준설계 조건(입구수온 37℃, 출구수온32℃, 습구온도 27℃)에서 0.78 ㎥/h의 순환수량입니다.
소음은 Air Inlet에서 10m 이격된 지점의 Sound Pressure Level임.

표준사양

ECO-DYNA COOL 표준사양 3셀

개방형

Model No	표준냉각톤 (CRT)	전동기 (kw)	풍량 (㎥/s)	소음(dBA)		제품중량 (kg)	운전중량 (kg)	전체치수(mm)			
				저소음(S)	초저소음(L)			길이(L)	폭(W)	높이(H)	총폭(K)
DYNA-1401-3	228	1.5×3	27.9	59	54	2790	5940	4350	3670	2090	4130
DYNA-1402-3	252	2.2×3	30.6	60	55	2820	5970				
DYNA-1403-3	309	3.7×3	38.1	62	57	2850	6000				
DYNA-1701-3	276	1.5×3	33.3	63	58	3180	7230	5250	3870	2090	4330
DYNA-1702-3	312	2.2×3	38.1	60	55	3210	7260				
DYNA-1703-3	378	3.7×3	45.9	62	57	3240	7290				
DYNA-2001-3	351	1.5×3	41.4	59	54	4080	9000	6150	4070	2590	4680
DYNA-2002-3	399	2.2×3	47.1	60	55	4110	9030				
DYNA-2003-3	477	3.7×3	56.7	62	57	4140	9060				
DYNA-2005-3	549	5.5×3	65.1	64	59	4170	9090				
DYNA-2007-3	612	7.5×3	72.9	66	61	4230	9150				
DYNA-2402-3	495	2.2×3	56.7	60	55	4845	11985	7200	4370	2660	4980
DYNA-2403-3	600	3.7×3	66.9	62	57	4875	12015				
DYNA-2405-3	681	5.5×3	78.9	64	59	4905	12045				
DYNA-2407-3	759	7.5×3	87.6	66	61	4965	12105				
DYNA-2411-3	864	11×3	100.2	68	63	5085	12225				
DYNA-2415-3	960	15×3	112.5	70	65	5205	12345				
DYNA-2503-3	621	3.7×3	62.7	62	57	5115	14415	7200	4870	2740	5480
DYNA-2505-3	720	5.5×3	73.2	64	59	5145	14445				
DYNA-2507-3	801	7.5×3	81.6	66	61	5205	14505				
DYNA-2511-3	921	11×3	93.3	67	62	5325	14625				
DYNA-2515-3	1050	15×3	104.7	69	64	5355	14655				
DYNA-2805-3	837	5.5×3	83.1	64	60	6855	19035	8400	5270	2790	5880
DYNA-2807-3	945	7.5×3	94.2	66	62	6915	19095				
DYNA-2811-3	1080	11×3	107.4	67	63	7035	19215				
DYNA-2815-3	1200	15×3	118.8	68	65	7155	19335				
DYNA-2819-3	1293	19×3	128.7	69	66	7275	19455				
DYNA-2822-3	1350	22×3	133.8	70	-	7365	19545				
DYNA-2907-3	999	7.5×3	100.2	66	62	8250	21180	8400	5270	3090	5880
DYNA-2911-3	1140	11×3	114.3	67	63	8370	21300				
DYNA-2915-3	1254	15×3	126.3	68	64	8490	21420				
DYNA-2919-3	1368	19×3	137.1	70	67	8610	21540				
DYNA-2922-3	1452	22×3	140.4	71	-	8700	21630				
DYNA-3011-3	1263	11×3	116.4	65	61	9060	26370	9000	5870	3215	6600
DYNA-3015-3	1401	15×3	129	66	62	9180	26490				
DYNA-3019-3	1512	19×3	139.2	68	64	9300	26610				
DYNA-3022-3	1590	22×3	146.1	70	66	9390	26700				
DYNA-3030-3	1701	30×3	156	71	-	9630	26940				
DYNA-3111-3	1677	11×3	150.3	65	61	15675	33975	9000	5870	5730	6600
DYNA-3115-3	1875	15×3	166.5	66	62	15795	34095				
DYNA-3119-3	2100	19×3	183	67	63	15915	34215				
DYNA-3122-3	2160	22×3	192.3	69	65	16005	34305				
DYNA-3130-3	2400	30×3	214.8	70	66	16245	34545				
DYNA-3137-3	2544	37×3	230.1	72	-	16455	34755				
DYNA-3145-3	2634	45×3	238.2	73	-	16695	34995				
DYNA-3615-3	1608	15×3	152.7	68	64	12615	35025	10800	6470	3215	7200
DYNA-3619-3	1800	19×3	168.9	69	65	12735	35145				
DYNA-3622-3	1866	22×3	177.9	71	67	12825	35235				
DYNA-3630-3	2100	30×3	197.4	73	69	13065	35475				
DYNA-3637-3	2202	37×3	209.4	73	69	13275	35685				
DYNA-3645-3	2352	45×3	223.8	74	-	13515	35925				
DYNA-3722-3	2652	22×3	231	69	65	20535	43845	10800	6470	5730	7200
DYNA-3730-3	2946	30×3	257.1	70	66	20640	43950				
DYNA-3737-3	3225	37×3	280.5	72	68	20760	44070				
DYNA-3745-3	3375	45×3	293.4	72	68	20880	44190				
DYNA-3755-3	3600	55×3	315	74	-	21120	44430				
DYNA-3775-3	4020	75×3	350.7	77	-	21420	44730				

본 사양은 제품개선을 위하여 예고없이 변경될수 있습니다.
표준 냉각톤 1CRT는 표준설계 조건(입구수온 37℃, 출구수온32℃, 습구온도 27℃)에서 0.78 ㎥/h의 순환수량입니다.
소음은 Air Inlet에서 10m 이격된 지점의 Sound Pressure Level임.

ECO-DYNA COOL 표준사양 4셀

개방형

Model No	표준냉각톤 (CRT)	전동기 (kw)	풍량 (㎥/s)	소음(dBA)		제품중량 (kg)	운전중량 (kg)	전체치수(mm)			
				저소음(S)	초저소음(L)			길이(L)	폭(W)	높이(H)	총폭(K)
DYNA-1401-4	304	1.5×4	37.2	59	54	3720	7920	5800	3670	2090	4130
DYNA-1402-4	336	2.2×4	40.8	60	55	3760	7960				
DYNA-1403-4	412	3.7×4	50.8	62	57	3800	8000				
DYNA-1701-4	368	1.5×4	44.4	63	58	4240	9640	7000	3870	2090	4330
DYNA-1702-4	416	2.2×4	50.8	60	55	4280	9680				
DYNA-1703-4	504	3.7×4	61.2	62	57	4320	9720				
DYNA-2001-4	468	1.5×4	55.2	59	54	5440	12000	8200	4070	2590	4680
DYNA-2002-4	532	2.2×4	62.8	60	55	5480	12040				
DYNA-2003-4	636	3.7×4	75.6	62	57	5520	12080				
DYNA-2005-4	732	5.5×4	86.8	64	59	5560	12120				
DYNA-2007-4	816	7.5×4	97.2	66	61	5640	12200				
DYNA-2402-4	660	2.2×4	75.6	60	55	6460	15980	9600	4370	2660	4980
DYNA-2403-4	800	3.7×4	89.2	62	57	6500	16020				
DYNA-2405-4	908	5.5×4	105.2	64	59	6540	16060				
DYNA-2407-4	1012	7.5×4	116.8	66	61	6620	16140				
DYNA-2411-4	1152	11×4	133.6	68	63	6780	16300				
DYNA-2415-4	1280	15×4	150	70	65	6940	16460				
DYNA-2503-4	828	3.7×4	83.6	62	57	6820	19220	9600	4870	2740	5480
DYNA-2505-4	960	5.5×4	97.6	64	59	6860	19260				
DYNA-2507-4	1068	7.5×4	108.8	66	61	6940	19340				
DYNA-2511-4	1228	11×4	124.4	67	62	7100	19500				
DYNA-2515-4	1400	15×4	139.6	69	64	7140	19540				
DYNA-2805-4	1116	5.5×4	110.8	64	60	9140	25380	11200	5270	2790	5880
DYNA-2807-4	1260	7.5×4	125.6	66	62	9220	25460				
DYNA-2811-4	1440	11×4	143.2	67	63	9380	25620				
DYNA-2815-4	1600	15×4	158.4	68	65	9540	25780				
DYNA-2819-4	1724	19×4	171.6	69	66	9700	25940				
DYNA-2822-4	1800	22×4	178.4	70	-	9820	26060				
DYNA-2907-4	1332	7.5×4	133.6	66	62	11000	28240	11200	5270	3090	5880
DYNA-2911-4	1520	11×4	152.4	67	63	11160	28400				
DYNA-2915-4	1672	15×4	168.4	68	64	11320	28560				
DYNA-2919-4	1824	19×4	182.8	70	67	11480	28720				
DYNA-2922-4	1936	22×4	187.2	71	-	11600	28840				
DYNA-3011-4	1684	11×4	155.2	65	61	12080	35160	12000	5870	3215	6600
DYNA-3015-4	1868	15×4	172	66	62	12240	35320				
DYNA-3019-4	2016	19×4	185.6	68	64	12400	35480				
DYNA-3022-4	2120	22×4	194.8	70	66	12520	35600				
DYNA-3030-4	2268	30×4	208	71	-	12840	35920				
DYNA-3111-4	2236	11×4	200.4	65	61	20900	45300	12000	5870	5730	6600
DYNA-3115-4	2500	15×4	222	66	62	21060	45460				
DYNA-3119-4	2800	19×4	244	67	63	21220	45620				
DYNA-3122-4	2880	22×4	256.4	69	65	21340	45740				
DYNA-3130-4	3200	30×4	286.4	70	66	21660	46060				
DYNA-3137-4	3392	37×4	306.8	72	-	21940	46340				
DYNA-3145-4	3512	45×4	317.6	73	-	22260	46660				
DYNA-3615-4	2144	15×4	203.6	68	64	16820	46700	14400	6470	3215	7200
DYNA-3619-4	2400	19×4	225.2	69	65	16980	46860				
DYNA-3622-4	2488	22×4	237.2	71	67	17100	46980				
DYNA-3630-4	2800	30×4	263.2	73	69	17420	47300				
DYNA-3637-4	2936	37×4	279.2	73	69	17700	47580				
DYNA-3645-4	3136	45×4	298.4	74	-	18020	47900				
DYNA-3722-4	3536	22×4	308	69	65	27380	58460	14400	6470	5730	7200
DYNA-3730-4	3928	30×4	342.8	70	66	27520	58600				
DYNA-3737-4	4300	37×4	374	72	68	27680	58760				
DYNA-3745-4	4500	45×4	391.2	72	68	27840	58920				
DYNA-3755-4	4800	55×4	420	74	-	28160	59240				
DYNA-3775-4	5360	75×4	467.6	77	-	28560	59640				

본 사양은 제품개선을 위하여 예고없이 변경될수 있습니다.
표준 냉각톤 1CRT는 표준설계 조건(입구수온 37℃, 출구수온32℃, 습구온도 27℃)에서 0.78 ㎥/h의 순환수량입니다.
소음은 Air Inlet에서 10m 이격된 지점의 Sound Pressure Level임.