SOLTECH
INFONET INC.

POE Injector

사용자 설명서

www.soltech.kr

3 품질보증

- 본 제품에 대한 보증기간은 1년입니다.
- 제품의 구입처와 폐사에서 편리한 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 수리를 의뢰 할 때는 제품에 부착된 제품번호를 확인하여 충분한 서비스를 제공 하니 손상되지 않도록 유의 바랍니다.
- 정상적으로 사용 중 수리를 요하는 경우
  - 보증기간내 : 무상수리 / 보증기간 경과 후 : 유상수리
- 소비자 고의 또는 과실에 의한 고장
  - 유상수리
- 천재지변, 다른 접속기기의 불량으로 인한 고장
  - 유상수리

A/S 연락처

주소 : 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1 Center W동1702호
TEL : 070-4106-6200

1 제품소개

1.1 제품설명

전원을 따로 설치하지 않고 이더넷 케이블을 통해 전원과 데이터를 동시에 공급하며, POE를 지원하는 인터넷 공유기, Access Point, 네트워크 카메라 등을 최대 100m까지 전송 지원합니다.



SFC501



SFC501G

1.2 구성품

제품 구입 시 아래와 같은 구성품이 모두 들어 있는지 확인하세요.

1.제품본체 – 1개
2.Power cable – 1개
3.제품 설명서 - 1개

2 제품사양

SFC501

표준	Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet
인터페이스	RJ45 포트	10/100Mbps
성능	PoE	Max. 24Watt
	Power Pin	Midspan 4/5(+), 7/8(-)
	PoE 출력전원	48V
동작환경	온도범위	동작온도: 0 ˚C~40 ˚C, 보관온도:-30 ˚C~70 ˚C
	습도	5 ~ 95%(이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		100 ~ 240VAC, 50/60Hz
크기		53.5mm(W) x 114mm(D) x 35.3mm(H)

SFC501G

표준	Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet
인터페이스	RJ45 포트	10/100/1000Mbps
성능	PoE	Max. 60Watt
	Power Pin	Midspan +(1,2)(4,5), -(7,8)(3,6)
	PoE 출력전원	48V ~ 56V
동작환경	온도범위	동작온도: 0 ˚C~ 40 ˚C, 보관온도: -40 ˚C~ 70 ˚C
	습도	10 ~ 95%(이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		100 ~ 240VAC, 50/60Hz
크기		62.5mm(W) x 138.5mm(D) x 35.3mm(H)