MKS-100

Key Selector

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 주 장비인 A/V & RGB Matrix Switcher와 RS-422 통신 Port로 연결하여 Matrix Switcher의 입/출력을 근거리에서 Control 할 수 있는 장비이다.

Features

○ 본 장비는 Desk Type으로 Console 등에 설치하여 사용이 용이하도록 제작되어 있다.

○ 전면에 Control Switch가 부착되어 있으며, 입 • 출력 제어시 확인 가능하도록 LCD 및 LED Display가 부착되어 있다.

Panel Drawing



Specifications

○ General Part

- Serial control : 1 RS-232, RJ-45jack
- Communication speed : 8 bit, 1 stop bit, none parity, 9600bps
- Status display : LCD display & LED display

○ Case & Power Part

- Power source : DC 5V Power adaptor
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Type : Desk Type
- Dimensions : 345.5 (W) * 147(H) * 47(D) mm

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217