
SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
SGS
작고 강한 무전기
iQ-SERIES
경호 / 경비 / 건설 / 호텔업 / 제조업
생활방수(IP65 인증)
초소형, 초경량
튼튼한 구조
강한 내구성
간편한 조작
255채널
무선 클로닝
한글 그래픽 LCD(영문지원)
탁월한 오디오 품질
버튼 사용자 정의
자동VOX,자동Squelch 기능
E-TECH
채널:255
iQ400
실제 사이즈
이테크(주)
E-TECH

iQ-SERIES 무전기 규격

일반사항

iQ200	222.4500~222.9750MHz
iQ400	403~470MHz
채널간격	12.5kHz
사용전원	DC 7.5V 리튬이온 2,400mAh
주파수안정도	±2.5ppm
크기(WxHxD)	52 x 104 x 33mm
무게(배터리팩 포함)	260g

송신부

정격출력	1.0(Low)/4.8(High) W
스프리어스발사강도	65dBc
RF잡음	40dB
음성왜율	〈5% at 1kHz 70% Deviation

수신부

음성왜율	〈5% at 1kHz 70% Deviation
수신감도(at 12dB SINAD)	〈0.25uV
Squelch 감도(at 6dB SINAD)	〈0.20uV
음성출력	600mW (16ohm, 10%THD)

프로그램 가능한 기능들

무선클로닝
한글 그래픽 LCD(영문지원)
비상경보
자동비상경보(Lone Worker)
저전압경보(3가지)
절전모드(PSC)
전원 ON 메시지 설정
채널탐색
우선채널탐색
버튼사용자정의
비밀번호설정
그룹채널설정
위치표시램프
버튼음 On / Off
버튼잠금 기능
스켈치 레벨조정(10단계)
리셋기능
다양한 모니터 선택
중계기 / 토크어라운드
수신중 송신금지(BCLO)
송신시간제한(TOT)
음성동작송신(VOX)
출력레벨조정(L/M/H)
자동 VOX 레벨체크
자동 스켈치 레벨체크
내/외부 스피커 동시 사용
내/외부 마이크 동시 사용
DTMF 엔코드
CTCSS 엔코드 / 데코드(56 + User 톤)
CDCSS 엔코드 / 데코드(104 + User 톤)
청각보호기능(이어마이크 사용시)
마이크 감도설정
송신종료음 설정

악세사리(별매품)


스피커마이크(방수)


스피커마이크


헤드셋


넥마이크


경호용이어마이크


이어마이크


프로그램케이블


가죽케이스

이테크 (주)
본사(영업부):경기도 부천시 원미구 약대동193 부천테크노파크 403동 902호
Tel:032-328-3184(교303) Fax:032-328-3186
공장(A / S):경기도 부천시 원미구 약대동193 부천테크노파크 403동 901호
Tel:032-328-0611(교200) Fax:032-328-0612
인 터 넷:http://www.etech2004.co.kr

총판/대리점