비금속/금속 CO_2 레이저 커팅기

SK-CUCO$_2$_13090DT

제품특징 Features

목판, 아크릴, 2색상판, 널판지 등 비금속 딱딱한 재료를 고속 커팅 할 수 있을 뿐만 아니라 또 얇은 금속철판을 정교하게 커팅 할 수 있으며 용도가 다양합니다.
특히 금속재료의 균등한 가공이 필요한 광고 업종에 적합하다. 150W/180W CO_2 유리관이 탑재되어 출력 광속 질량이 높습니다. 더 나아가 가장 좋은 초점을 응집하는 효과의 커팅효과를 보장합니다. 출력의 안전성어 우수하고 사용수명이 길며 유지비용이 없습니다. 커팅 시스템 형식에 따라 자동으로 가장 좋은 커팅 거리를 선택하고 더 나아가 두께가 같지 않는 커팅불일치 현상을 막을 수 있습니다. 6.3인치 액정화면 수치제어 조작 시스템으로 많은 종류의 데이터를 지원하며 온/오프 조작이 가능합니다.



적용분야 Application

아크릴, 목판, 2색상판등 비금속 재료와 2mm 이하의 탄소강, 스텐리스 강판 커팅에 적합하며 광고, 공예품, 공예 금속문자등의 업종에 적합.





기술데이터 Technical Data

레이저 형식	유리관 CO_2레이저 기기
레이저 출력 공률	150W / 180W
작업 면적	1300mm×900mm
작업대	스트립 작업대
작업 속도	조정가능
위치 정밀도	±0.1mm
작동 체계	오프라인 제어시스템
냉각 장치	순환 수냉식
전원 공급 장치	AC220V ±5% 60HZ
지원 파일 형식	AI, BMP, PLT, DXF, DST 등
기본 구성	500W 상하부환풍기 2대, 미니 에어콤프레셔
선택 구성	스테퍼 모터 작동 시스템
사이즈/중량	2160(L)×1870(W)×1140(H)mm / 650Kg

대형 CO_2 레이저 커팅기

SK-CUCO$_2$_130250 / 135200

제품특징 Features

- 견고한 구성으로 전체 작업의 높은 안정성을 보증
- 사용자에 친화적인 심플한 디자인, 손쉬운 조작, 빠른 커팅 속도, 작업 상황을 볼 수 있는 오픈형 구조
- 자동 초점 배치 가능, 각기 다른 두께 재료의 가장 적합한 초점과 커팅 효과를 얻을 수 있음
- 가능 작업면적 1300mm×2500mm (OR1350mm×2000mm)
- 비금속판의 광범위한 정밀 커팅에 적합함
- 상·하부 멀티 환풍기 따른 빠른 환풍 효과



적용분야 Application

대형의 아크릴과 널빤지 / 광고, 예술 공예, 산업 등 용도









기술데이터 Technical Data

레이저 형식	유리관 CO_2레이저 기기
레이저 출력 공률	80W / 130W
작업 면적	1300mm×2500mm / 1350mmX2000mm
작업대	스트립 작업대
작업 속도	조정가능
위치 정밀도	±0.2mm
작동 체계	오프라인 스테퍼모터 제어시스템
냉각 장치	강제 순환 수냉식
전원 공급 장치	AC220V ±5% 50/60HZ
지원 파일 형식	AI, BMP, PLT, DXF, DST 등
기본 구성	500W 상하부환풍기,1100W 하부환풍기, 미니 에어콤프레셔
선택 구성	CO_2 DC 유리관 튜브(130W) & 금속관 튜브 교체가능, 자동 제어 고압축 블로우 벨브, 항온 수냉각기, 아천-철 합금 벌집형 작업대, 서보 모터 시스템