제품설명

품 명 : 압력스위치 (콤프레셔용)

모 델 : KPS-CH10 2P, KPS-CH10 3P

용 도 : 중 소형 콤프레셔 유 공압 설비, 압력펌프 의료 장비 각종산업용
압력제어 설비 등 에 사용가능

특 징 : 특수고무 다이야후램 재질을 사용하여 압력변화가 없고
열 경화성 수지를 사용하여 스위치의 변형을 방지하고
고정 및 가동단자재질을 동(Cu) 및 합금 재질 과
접점 및 단자 열화방지 구조 채용하여 스위치의 내구성이
우수하다

기술자료

동작 방법 : 다이야 후램식

동작 압력 : 5.0 bar ~12.0 bar

차압(Diff) : 2.0bar ~ 4.0 bar

접점 방식 : 2P / 3P

응압부 내압 : 20 ㎏/㎠ 이하

내구 성능 : 10만회 (ON/OFF 1분 20회)

연 결 부 : Nut Type (PF 1/4)

잔압 배출구 : 동관 Ø 6.0 사용

무 게 : 약 440 g

사용 전압 : AC 125V~AC 380V (단상/삼상)

정격 전류 : 20 A 이하

절연 내력 : 1500V 50/60Hz 1분

절연 저항 : 100㏁ 이상 DC 500V

<기본사양>

모 델	용 도	특 징	연결부	비 고
KPS-CH10	콤프레셔 용	-LV3P (Relief valve)	PF1/4 x 19	중형류의 콤프레셔에 사용
		-LV2P (Relief valve)		소형류의 콤프레셔에 사용
KPS-CH10p	펌프용	-3P		용량이 큰 펌프에 사용
		-2P		소형류의 펌프에 사용