MMPU-100C

Multi Processing Unit

장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd http://www.maxdigital.co.kr

Description

○ 본 장비는 Multi Processing Unit으로 CCTV System의 주요장치들을 통합제어하는데 사용되는 장비이다.

Features

○ CCTV System 주 장비 및 주변기기인 Video Matrix Switcher, Receiver, Key-Board, Censor 등 제어대상 장비들을 관리 운영하는데 사용한다.

○ 또한 종합상황실 및 관리운영실 내 IR제어대상, RS-232/422 제어대상, IN/OUT 접점제어 대상 장비들을 제어할 수 있는 Port를 내장하고 있다.

Panel Drawing



Specifications

○ General Part

- Main (Key-Pad, Computer) Communication Port : 1 Port (RS-232C)
- Local Control Communication Port : 6 Port (RS-232C/422)
- IR Port / Serial : 4 Port
- Input Port : 4 Port
- Output Port : 8 Port
- CPU : 89C52
- Ram : 32 Kbyte
- Communication : 16C554 (RS-232C/422)

○ Case & Power Part

- Power source : AC 85 – 240V 50 – 60Hz, Less than 30Watt
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Type : 19" Rack Type
- Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217