LOW COST

ZEFA®

GPIB 계측기를 사용하시는데 어려움이 있으십니까?

GPIB를 LAN으로 **GL-110**

GPIB를 USB로 **UG-120**





GPIB 카드가 더이상 필요하지 않습니다.

ZEFATEK CO., LTD.

LAN/USB-GPIB Interface Converter

ZEFA®

GL-110



GPIB 계측기를 고가의 GPIB Card 없이 LAN 으로 컴퓨터에 빠르고 쉽게 연결합니다. GL-110은 웹 서버 기능이 내장되어 있어 별도의 응용 프로그램 없이 Internet Explorer를 통해 네트워크 설정과 GPIB계측기와의 통신이 가능합니다.

UG-120



UG-120은 컴퓨터의 USB포트와 GPIB계측기를 직접 연결하여 제어합니다. 인터페이스는 "hot pluggable" 하므로 컴퓨터를 종료할 필요 없이 연결하거나 분리할 수 있으며 외부전원 공급이 필요하지 않습니다. UG-120의 HID인터페이스는 표준 개발 환경에서 제어 및 프로그래밍이 가능하도록 Zefa IO Library를 제공합니다.

특징

IEEE 488.1및 IEEE 488.2 호환

Talk, Listen
Remote/Local 상태 제어
ReadSTB, DeviceClear, Trigger
ServiceRequest
계측기 3대까지 연결 제어 가능

웹 페이지 제공

GL-110의 네트워크 정보 표시
GL-110의 네트워크 설정
GPIB 계측기와의 통신 기능

특징

IEEE 488.1및 IEEE 488.2 호환

Talk, Listen
Remote/Local 상태 제어
ReadSTB, DeviceClear, Trigger
ServiceRequest
계측기 3대까지 연결 제어 가능

USBTMC/HID 인터페이스

USBTMC 인터페이스로 다른 벤더의 VISA와 호환.
HID인터페이스를 제어할 수 있는 VISAlike한
ZEFA IO Library제공.
어플리케이션 개발이 용이.

일반 특성

전원	+5 V
커넥터	표준 24핀 IEEE-488 LAN RJ-45
최대 데이터 전송 속도	500KB 이상
치수	89.1mm(길이)x60.6mm(폭)x27.4mm(높이)

일반 특성

전원	USB버스 전원을 사용하는 디바이스
커넥터	표준 24핀 IEEE-488 표준 USB A
최대 데이터 전송 속도	500KB 이상
치수	89.1mm(길이)x60.6mm(폭)x27.4mm(높이)



GL-110의 계측기 연결 사진



UG-120의 계측기 연결 사진

ZEFA® 주식회사 제파텍
서울특별시 금천구 가산동 326-4
TEL. (02) 862-9300 (대표전화)
FAX. (02) 857-4365
http://www.zefa.co.kr
e-mail: sys@zefa.co.kr

NOTE

© ZEFATEK CO., LTD. 2008 All Rights Reserved.