JEIL ELECTRONICS Co,. Ltd

13,Sincheon-ro 43Beon-gil,Siheung-si,
Gyeonggi-do,Korea
Tel: 82-31-314-6296 Fax: 82-31-6298

Solenoid Valve

JIE-432

PRODUCT SPECIFICATION SHEET



● 특성

- 정격 전압
- 입출수부 G3/8
- 변경 가능한 단자 방향(0,90,180, 270)

● 목차

- 적용
- 사양
- 도면

● 적용

- 이 밸브는 보일러, 정수기, 이온수기, 식기세정기 등
- 물의 흐름을 전기적인 신호로 제어하는 밸브

● 사양

항 목	사 양						비 고
정 격 전 압	DC 12V	DC 24V	AC 100V	AC 110V	AC 220V	AC 240V	
동작허용범위	±15%	±15%	±15%	±15%	±15%	±15%	
절 연 등 급	UEW E종						
저 항 값	30Ω이하	60Ω이하	100Ω이하	980Ω±10%	1200Ω±10%	4800Ω±10%	5200Ω±10%
시간정격주1)	연속형						Coil의 시간정격임.
사 용 수 온	10 ~ 50℃(단, 동결되지 않을 것.)						
사 용 압 력	0.3 ~ 8.0 Kgf/㎠						
허 용 내 압	솔레노이드 밸브의 Sheet 부까지 (비통전된 상태에서) : 정수압 17.5Kgf/㎠(1min)						JIS S 3200-1
사용주위온도	80℃ 이하(단, 동결되지 않을 것.)						
보관주위온도	80℃ 이하(단, 동결되지 않을 것.)						
사 용 유 체	수도수 또는 식용가능한 지하수						
보증 내구성능	150,000회						

● 도면

