Circulation Water Bath
순환항온수조

- 정밀한 항온실험, 효소반응, 지방분석, 용매추출등 의학, 약학, 임상병리학등
- Circulation Pump – 분당 40Liter를 처리할수 있는 펌프 부착, 내.외부 순환 동시 처리.
- Stainless(SUS 304) 재질이라 녹이 슬지 않으며 항온유지에 적합한 최적의 단열재 사용
- 기기 소음의 극소화, 과열방지 안전장치부착등 사용자의 입장에서 설계, 제작.

DS-22S



		DS - 22S	DS - 22M	DS - 22MF
Main controller		Microprocessor digital displayed Auto-tuning multi-functional P.I.D controller (Temp, Time)		
Temperature	Range	-20℃ to 100℃		-50℃ to 100℃
	Accuracy	±0.1℃ at 4℃		
Dimensions (WxDxH)mm	In	285 x 150 x 190	300 x 300 x 300	
	Out	365 x 380 x 510	380 x 530 x 620	
	Capacity	8.1 L	27 L	
Material	In / Out	Stainless steel / Steel plate with powder coating		
	Lid	Stainless steel (SUS 304)		
Cooling compressor		1/6HP	1/3HP	1/2HP
Circulation pump		30 L/min.		
Power (AC220V, 60Hz)		0.9kw	1.2kw	1.5kw

Low thermo-Vacuum Circulator
진공항온수조

- 조직배양, 진공, 순환, 약학, 의학, 화학, 미생물 학, 생물학, 임상병리등 다양한 분야에서 사용
- 항온수조, Circulator & Vacuum aspirator의 3가지 용도로 사용 가능.
- 분당 40Liter를 처리할수 있는 펌프 부착, 내.외부 동시 순환
- Vacuum Aspirator–최대 760mmHg의 진공도 발휘하는 2개 Port. 무오일, 무소음.

DS-22TVP



		DS - 22TV	DS - 22TVP
Main controller		Microprocessor digital displayed Auto-tuning multi-functional P.I.D controller (Temp, Time)	Programmable 11step, Microprocessor LCD displayed, Auto-tuning multi-functional P.I.D controller (Temp, Time)
Temperature		-20℃ to 99℃ / ±0.2℃at 25℃	
Dimensions (WxDxH)mm	In	300 x 300 x 300	
	Out	530 x 380 x 620	
	Capacity	27 L	
	Aspirator	380 x 270 x 390	
Cooling compressor		1/3HP	
Circulation pump		30 L/min.	
Vacuum aspirator pump		150W, Output 40 liter/min. 0.8kg/cm2	
Displacement		18 liter/min. x 2units	
Aspirator		2PCS. metals	
Cock / Utility		External 1/4 inch / Internal outlet connector 220V	
Power (AC220V, 60Hz)		1.3kw	