응급

CU-SP1 | CU-SP2 | CU-HD1

저출력 심장충격기 i-PAD CU-SP1

조달우수제품



정부물품목록번호 [42172101-22149750]

특 징

- 주변 환경 소음에 따른 자동 음량조절 기능
- 사용과 관리가 용이한 패드 (유효기간 인식 기능)
- 심폐소생술 가이드 및 감지 기능

• 이 제품은 "의료기기"이며, "사용상의 주의사항"과 "사용방법"을 잘 읽고 사용하십시오.
• 광고심의필 : 심의번호 2014-I 10-02-0363

상 세

- 제품 외관

크기 : 260 x 256 x 70 mm (가로 x 세로 x 폭)
무게 : 약 2.4kg (일회용 대용량 배터리 장착 시)

- 제세동기

운영방식 : 반자동형 제세동기 (Semi-automated)

출력방식 : e-cube biphasic (Truncated exponential type)

출력에너지 : 성인 기준으로 150J (±15%) 50Ω
소아 기준으로 50J (±15%) 50Ω

자가진단 테스트
자동 : 전원 및 실시간 자가진단 테스트, 매일, 매주, 매월 자가진단 테스트
수동 : 사용자가 배터리 팩을 삽입 하였을 경우 자가진단 테스트

- 심전도 분석 시스템

기능 : 환자의 임피던스 및 심전도를 분석하여 제세동의 필요여부 리듬을 분석함.
임피던스 범위 : 25Ω ~ 175Ω

- 제어 장치, 상태표시, 심폐소생술 감지 기능

제어장치 : 전원 버튼, i-버튼, 전기 충격 버튼, 성인/소아 선택 스위치
상태표시 LCD : 장비 상태 및 배터리 잔량, 패드 상태 표시
심폐소생술 감지 표시등 : 심폐소생술 실시여부와 올바른 심폐소생술을 할 수 있도록 점등, 점멸로 나타냄

- 배터리

표준형
종류 : 12V DC, 2.8Ah LiMnO2
용량 : 최초 사용 시 최소 50회 전기충격 인가 또는 연속 작동 4시간 사용 가능 (실온 기준)

대용량
종류 : 12V DC, 4.2Ah LiMnO2
용량 : 최초 사용 시 최소 200회 전기충격 인가 또는 연속 작동 시 8시간 사용 가능 (실온 기준)

사용 및 보관 시 온도
사용 환경 : 온도 범위 0 ℃ ~ 43 ℃ (32℉ ~ 109℉)
보관 환경 : 온도 범위 0 ℃ ~ 43 ℃ (32℉ ~ 109℉)

- 패드

성인용
전극면적 : 110cm^2
케이블 길이 : 총 120cm

소아용
전극면적 : 50cm^2
케이블 길이 : 총 120cm

- 데이터 저장 및 전송

데이터 저장 : 내부 메모리에 5건의 데이터 저장 (1건당 최대 3시간)
적외선 통신 : 적외선 통신을 사용하여 PC와 통신 가능
SD Card : 내부 메모리의 심전도 데이터 및 이벤트 데이터를 복사하여 PC소프트웨어(CU-Expert)를 통한 데이터 확인 가능

구 성

- **기본**

본체, 성인용 제세동 패드(1), 비충전식 배터리(1), 휴대용 가방(1), 사용설명서(1)

- **옵션**

소아용 제세동 패드(1), SD Card(1), CU-Expert 통신 프로그램(1)

나라장터 이용방법

1 http://shopping.g2b.go.kr 로 접속 (인증서 로그인)
2 지능형 상품검색에서 품명, 규격, 모델, 회사, 나라장터 식별번호를 입력하신 후 검색 창 클릭
[검색어 : CU-SP1, 씨유메디칼시스템, 저출력심장충격기, 22149750]
3 원하시는 물품과 수량을 확인하신 후 장바구니 클릭
4 장바구니에서 물품과 수량을 다시 한번 확인하신 후 "주문서" 클릭