Shaking Water Bath

MDM Products

항온수조 진탕기



✻ 제품의 특징

- Digital PID Controller를 사용하여 온도 정밀도가 높으며 사용이 편리
- Brushless 모터 사용으로 소음이 적고 내구성이 우수
- 타이머 기능이 있으며 디지털 화면 표시
- 마이크로 프로세서 CPU 내장 속도 조절장치를 사용하여 부하의 변동에도 일정한 RPM을 유지
- 과열방지장치, 과전류차단기 등 안전장치 및 암호설정 기능
- 마이크로프로세서 사용

Item No.	MDM-0216	MDM-0217
모 델	KL-SK40	KL-SK60
외부크기	750(W) × 600(D) × 430(H)mm	800(W) × 700(D) × 430(H)mm
내부크기	660(W) × 470(D) × 170(H)mm	710(W) × 570(D) × 170(H)mm
용 량	49ℓ	69ℓ
운동방식	360° 회전운동 방식	
온도조절범위	Ambient +5℃ ~ 99℃	
온도정밀도	±0.1℃ at 37℃	
외부재질	Steel Plate with Powder Coating(분체도장)	
내부재질	스테인레스 스틸 (SUS 304)	
진탕속도 범위	0 ~ 350rpm	
온도조절장치	마이크로프로세서 터치 타입 자동 PID 조절장치(pt100Ω 센서 사용)	
진탕속도조절장치	마이크로프로세서 CPU 내장 속도조절장치	
진탕모터	Brushless 모터	
주 조절기	Digital PID Controller	
플라스틱 홀더	100㎖ 40개 플라스틱 재질 탈부착 케이스 1set, 100㎖ 40개 플라스틱 랙 1set	
안전장치	과열방지장치	
전원 · 소비전력	220Vac, 60Hz, 2KW	220Vac, 60Hz, 2.5KW