MID-1600

ID & Time Generator

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 16개의 영상신호를 받아 영상신호에 문자 및 시간을 삽입하여 표출시키는 장비이다.

Features

○ 한글, 영문, 기호문자 등. 다양한 문자를 입력 가능하며, 년, 월, 일, 시, 분, 초 표기가 가능하다.

○ 문자 테두리/글씨 밝기의 조절 기능이 있으며, 문자 Blinking 및 blinking Time 조절이 가능하다.

○ Input Source Loss 기능(LED 표시 및 화면은 Background Pixels to Gray 자막은 계속 표시)

○ Windows Front 사용으로 다양한 폰트를 지원하며, 폰트전송은 시리얼 및 USB로 Download 가능하다.

Panel Drawing



Specifications

○ Video Part

- Video input : 16 port
- Video output : 16 port
- Input/Output impedance : NTSC composite video BNC 1Vp-p 75ohm
- Bal level : 100 IRE
- Sync level : 40 IRE
- Differential phase : 0.5˚
- Differential gain : 0.5%

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217

MID-1600

ID & Time Generator

장비개요 및 성능

Specifications

○ 문자 특성

- 한글 최대 : 30자 (12x18=30자, 16x16, 18x18=20자, 24x24=15자, 32x32=10자)
- 영문 최대(특수문자, 영문 대문자) : 30자(12x18=30자, 16x16, 18x18=20자, 24x24=15자, 32x32=10자)

○ 시계특성

- 정확한 시간표시 기능
- 년, 월, 일, 시, 분, 초 표기

○ Case & Power Part

- Power source : AC 85 ~ 220V, 50 ~ 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 30Watt
- Type : 19" rack type
- Dimensions : 483(W) * 133.5(H) * 300(D) mm

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217