CELL PLEATING MACHINE

FEATURES

- 대용량의 여과면적과 유량이 필요한 필터를 생산하기 위한 장비로, 접착제를 사용하지 않으며, 주로 알루미늄 세퍼레이터를 적용하는 필터용 소재 절곡
- 절곡 높이: 90~300MM
- 알루미늄 세퍼레이터는 수작업으로 삽입
- 서보 롤러를 적용하여 자유로운 높이 조절 가능.
  → 롤러를 교환할 필요가 없음
- 밴드를 교환하는 방식으로, 키를 교환할 필요가 없음



CELL PLEATING MACHINE

SPECIFICATION

구 분	DWCF-W1000S	
전 력	220V * 60(50)HZ * 3P(4P)	
입력 전원	서보 모터 : 1.2KW	APPROX 1.8KW
	이송 모터 : 0.4KW	
	상하 모터 : 0.2KW	
생산 속도	분당 최대 20M	
최대 작업 폭	최대 950MM	
절곡 높이	90~300MM	
구동 모터	1.2KW * 3P * 서보모터	
	0.4KW * 3P * 2:1	
압 력	6Kgf/cm^2(85PSI)	
슬릿 컷터	2SETS	
특 징	1. 서보 롤러 시스템: 롤러 교체 필요 없음 2. 3인치 에어 샤프트 3. 알루미늄 세퍼레이터 수동 삽입 4. 절곡 높이 자동 조절 5. 소재 장력 조절: 파우더 브레이크 시스템 6. 절곡 소재: HEPA, MEDIUM 7. 절곡간 간격 조절 : 고무 교체 방식 → 간편하고 용이한 교체 8. 1인 작업 시스템 9. 안전 가드 시스템	